



Finecorsa regolabile a vite da entrambi i lati  
Adjustable screw end stroke on both sides



SERIE  
Ø45

2F

# VM6

Articolo Item	Modello Model	Coppia Torque	Velocità Speed	Peso avvolgibile* Rolling shutter weight*		Potenza assorbita Absorbed power	Corrente assorbita Current consumption	Misura Dimension
				H=1,5m kg	H=2,4m kg			
561.M.N1.00	VM6-15/13	15	13	28	24	125	0,55	583/533**
561.M.N2.00	VM6-27/13	27	13	50	42	190	0,85	583
561.M.N3.00	VM6-35/13	35	13	65	55	230	1,05	633
561.M.N4.00	VM6-45/13	45	13	83	71	290	1,30	633
561.M.V0.00	VM6-8/17	8	17	15	13	105	0,50	583/533**
561.M.V1.00	VM6-12/17	12	17	22	19	125	0,55	583/533**
561.M.V2.00	VM6-22/17	22	17	41	35	190	0,85	583
561.M.V3.00	VM6-28/17	28	17	52	44	230	1,05	633
561.M.V4.00	VM6-38/17	38	17	70	60	290	1,30	633

\* Portate indicative: vedi tabella pag. 10 per dettagli - \* Indication of capacity: see table pag. 10 for details

\*\* Su richiesta fornibile in versione accorciata C=533 mm con condensatore esterno

\*\* On request it can be supplied in a shortened version (C=533 mm) with an external capacitor

Con un diametro di avvolgimento maggiore di Ø60 le portate diminuiscono - With a winding diameter larger than Ø60 the load capacity is reduced

Automatismi compatibili - Compatible controls			Dimensioni - Dimensions	
<p>596REU00</p>	+	<p>Asta Hand crank pag. 186</p>		
<p>595TX100    596TX..    595MX100    595PX..</p>		<p>Snodo Joint pag. 185</p>		
			<p>Rapporto manovra di soccorso - Manual override ratio 1:54</p>	
			<p>Su richiesta i motoriduttori possono essere forniti con tensioni e frequenze diverse</p>	
			<p>On request electrical motors can be supplied with different voltages and frequencies</p>	